



AXT-SUPERMIG350LCD

◇ Nombre del producto completo:

Soldadora Multiproceso Industrial AXT-SUPERMIG350LCD con Pantalla LCD

◇ Categoría:

Soldadura / Maquinaria industrial / Herramienta eléctrica

🔧 Descripción general del producto:

La AXT-SUPERMIG350LCD es una soldadora trifásica de alto rendimiento para procesos MIG con gas, sin gas, electrodo (MMA) y TIG LIFT. Su diseño robusto, combinado con una pantalla LCD a color intuitiva, permite configurar de manera precisa parámetros de soldadura en entornos industriales exigentes. Compatible con Spoolgun y equipada con rodillos para diversos tipos de alambre, esta máquina está pensada para productividad continua y resultados profesionales.

⚙️ Especificaciones Técnicas Principales

Parámetro	Especificación
Procesos de soldadura	MIG (GMAW), Electrodo (MMA), TIG CD LIFT (GTAW)
Voltaje de entrada	220/440V – Trifásica (3F)
Frecuencia	60 Hz
Ciclo de trabajo MIG	100% a 250A (220V) / 60% a 350A (440V)
Ciclo de trabajo MMA / TIG	100% a 250A / 60% a 323A (máximo)

Potencia máxima de salida	350 Amperes
Consumo energético	14.8kW/220V - 3F / 12.8kW/220V - 3F / 14.4kW/440V - 3F
Capacidad de electrodo	3/32" (2.38 mm) a 5/32" (4.5 mm)
Diámetro de alambre	0.8 mm a 1.2 mm (0.030" – 0.045")
Rodillos incluidos	2 lisos + 2 ranurados tipo "V" (9-10 mm y 10-12 mm)
Carrete de alambre compatible	5 kg y 15 kg
Compatibilidad con Spoolgun	Sí
Recomendación de uso con	AXT-SP252EC (accesorio opcional)
Sistema de control	Pantalla LCD a color – Panel intuitivo
Dimensiones (L x A x H)	91.5 x 18 x 92 cm
Peso total	51.6 kg



Accesorios Incluidos

- Porta electrodo
- Pinza tierra con cable
- Antorcha MIG de 3 metros
- 6 rodillos para metal
- Base porta-cilindro con 4 llantas



Aplicaciones ideales

- Industria metalmecánica
- Talleres de herrería estructural
- Mantenimiento industrial
- Soldadura en campo y obra civil
- Centros de formación técnica



Características destacadas

- Arranque suave con parámetros ajustables
- Alta resistencia gracias a carcasa de plástico rígido
- Interfaz digital con ajustes visuales claros
- Compatible con múltiples tipos de rodillo y alambre
- Fácil conexión a 3 fases (configuración versátil)